Тачка Formula 1

КВІТКА PRO

Рама: діаметр труби - 32 мм; товщина стінки труби - 1,2 мм
Покриття рами: порошкова фарба
Колір рами: червоний
Тип рами: суцільний
Вантажопідйомність: 180 кг
Розмір: 1500х500х620 мм
Колесо: 1 шт; діаметр 380 мм, 4х8"
Вісь: діаметр - 20 мм; довжина - 128 мм

Варіанти комплектації кузова:

Industrial	товщина стінки - 1,0 мм	90 л, 100 л
Expert	товщина стінки - 0,8 мм	90 л, 100 л
Standard	товщина стінки - 0,6 мм	90 л



ЯКІСНЕ ПОРОШКОВЕ ФАРБУВАННЯ РАМИ
Зносостійка порошкова фарба захищає раму від корозії. Перед нанесенням фарби рама додатково знежирюється

КУЗОВ
Із оцинкованої сталі, що забезпечує відмінну корозійну стійкість

ЕРГОНОМІЧНІ ГУМОВІ НАКЛАДКИ НА РУЧКАХ
Забезпечують щільний хват і запобігають ковзанню долоні

ПЕРЕДНЯ ОПОРА
Кріпиться у двох точках болтами, що значно підвищує міцність тачки

ЗАДНЯ ОПОРА
Утримує тачку в стійкому положенні при розвантаженні

КРІПЛЕННЯ КОЛЕСА ПІД 90º
Забезпечує рівномірне навантаження на раму

ДОДАТКОВИЙ КУТНИК
Розміщений між опорами, що додає жорсткості конструкції. Ширина кутника 35 мм

ДВА ОТВОРИ НА КРІПЛЕННІ
Можливість регулювання положення тачки та правильного розподілу центру ваги

ПІДШИПНИК ЗАКРИТОГО ТИПУ
Збільшує зносостійкість. Підшипник 6003-2РС

РАМА З РЕБРАМИ ЖОРСТКОСТІ
Вони підвищують міцність конструкції тачки і запобігають деформації

ВСЕ ПРО ТАЧКИ
КВІТКА PRO

Варіанти комплектації коліс:

Колесо пневматичне 4,0х8 4PR
із підшипником
Код 210321

Колесо поліуретанове 4,0х8
із підшипником
Код 210320

Колесо суцільногумове 4,0х8
із підшипником
Код 210282

Тачка Formula 1

КВІТКА PRO

Рама: діаметр труби - 32 мм; товщина стінки труби - 1,2 мм
Покриття рами: порошкова фарба
Колір рами: червоний
Тип рами: суцільний
Вантажопідйомність: 180 кг
Розмір: 1500х500х620 мм
Колесо: 1 шт; діаметр 380 мм, 4х8"
Вісь: діаметр - 20 мм; довжина - 128 мм

Варіанти комплектації кузова:

Industrial	товщина стінки - 1,0 мм	100 л
Expert	товщина стінки - 0,8 мм	100 л

ЯКІСНЕ ПОРОШКОВЕ ФАРБУВАННЯ РАМИ
Зносостійка порошкова фарба захищає раму від корозії. Перед нанесенням фарби рама додатково знежирюється

КУЗОВ
Із оцинкованої сталі з якісним порошковим фарбуванням, яке стійке до хімічних впливів та корозії

ЕРГОНОМІЧНІ ГУМОВІ НАКЛАДКИ НА РУЧКАХ
Забезпечують щільний хват і запобігають ковзанню долоні

ПЕРЕДНЯ ОПОРА
Кріпиться у двох точках болтами, що значно підвищує міцність тачки

ЗАДНЯ ОПОРА
Утримує тачку в стійкому положенні при розвантаженні



КРІПЛЕННЯ КОЛЕСА ПІД 90°
Забезпечує рівномірне навантаження на раму

ДОДАТКОВИЙ КУТНИК
Розміщений між опорами, що додає жорсткості конструкції. Ширина кутника 35 мм

ДВА ОТВОРИ НА КРІПЛЕННІ
Можливість регулювання положення тачки та правильного розподілу центру ваги

ПІДШИПНИК ЗАКРИТОГО ТИПУ
Збільшує зносостійкість. Підшипник 6003-2РС

РАМА З РЕБРАМИ ЖОРСТКОСТІ
Вони підвищують міцність конструкції тачки і запобігають деформації

ВСЕ ПРО ТАЧКИ
КВІТКА PRO

Варіанти комплектації коліс:

Колесо пневматичне 4,0х8 4PR
із підшипником
Код 210321

Колесо поліуретанове 4,0х8
із підшипником
Код 210320



Колесо суцільногумове 4,0х8
із підшипником
Код 210282

Тачка MonsterTruck

КВІТКА PRO

Рама: розмір труби - 21,5х2,5 мм
Покриття рами: алкідна емаль
Колір рами та кузова: чорний
Кузов: розмір труби - 15х15х2 мм; покриття - порошкова фарба;
матеріал - сталь 08 ПС/DC 01
Вантажопідйомність: 300 кг
Об'єм: 150 л
Розмір: 1680х380х820 мм
Тип: суцільна
Колесо: 2 шт; діаметр 380 мм, 4х8"
(колеса в комплектацію не входять)
Вісь: діаметр - 20 мм



КУЗОВ
Для виробництва кузова використовується сталь 08 ПС/DC 01

ЯКІСНЕ ПОРОШКОВЕ ФАРБУВАННЯ КУЗОВА
Зносостійка порошкова фарба захищає кузов від корозії. Перед нанесенням фарби кузов додатково знежирюється

РАМА
Масивна та надійна конструкція розташована на двох колесах

ВАНТАЖОПІДЙОМНІСТЬ
Має збільшену вантажопідйомність та призначена для перевезення важких будівельних матеріалів: глини, піску, щебеню, цементу, дощок і т.д.

ВСЕ ПРО ТАЧКИ
КВІТКА PRO

Варіанти комплектації коліс:

Колесо пневматичне 4,0х8 4PR
із підшипником
Код 210321

Колесо поліуретанове 4,0х8
із підшипником
Код 210320

Колесо суцільногумове 4,0х8
із підшипником
Код 210282