ДРАБИНА
ОДНОСЕКЦІЙНА

EXPERT

Технічний паспорт
та інструкція
з експлуатації



ЗРОБЛЕНО
В УКРАЇНІ

ISO CE EN 131

Перед початком експлуатації приладу уважно прочитайте інструкцію! Збережіть інструкцію для подальшого використання.

blue tools

В цій інструкції описано основні особливості безпечного використання всіх односекційних опорних драбин BLUETOOLS EXPERT. Перед використанням драбини обов'язково уважно прочитайте інструкцію, зверніть увагу на способи використання та застереження для вашої безпеки. Збережіть інструкцію для подальшого використання та перегляду.

ЗМІСТ

1. Технічні характеристики, комплектація 3
2. Опис 4
3. Конструкція і принцип роботи 4
4. Техніка безпеки 6
5. Транспортування і зберігання 9
6. Гарантійні зобов’язання 10
7. Утилізація 10

1. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

АРТИКУЛ	КІЛЬКІСТЬ СХОДИНОК	ДОВЖИНА ДРАБИНИ, М	ШИРИНА ДРАБИНИ, М	РОБОЧА ВИСОТА, М	ВАГА, КГ	ШИРИНА ПРОФІЛЮ, ММ	ТОВЩИНА ПРОФІЛЮ, ММ
160-9050	1x6	1,68	33,5	2,9	2,5	60x20	1,2
160-9051	1x7	1,95	33,5	3,2	2,9	60x20	1,2
160-9052	1x8	2,25	33,5	3,5	3,3	60x20	1,2
160-9053	1x9	2,55	33,5	3,8	3,7	60x20	1,2
160-9054	1x10	2,8	33,5	4,05	3,9	60x20	1,2
160-9055	1x11	3,1	33,5	4,3	4,5	60x20	1,2
160-9056	1x12	3,35	33,5	4,6	5,7	70x20	1,2
160-9057	1x14	3,9	35	5,3	6,6	70x20	1,2
160-9058	1x15	4,19	35	5,65	6,8	70x20	1,2
160-9059	1x16	4,47	35	6,0	7,2	70x20	1,2
160-9060	1x17	4,75	39	6,35	7,8	70x20	1,2
160-9061	1x18	5,04	39	6,7	8,2	70x20	1,2

КОМПЛЕКТАЦІЯ

1. Драбина . . . . . 1 шт.
2. Опорна стійка* . . . . . 1 шт.
3. Комплект для закріплення опорної стійки*. . . . . 1 шт.
4. Ключі для закріплення опорної стійки* . . . . . 2 шт.
5. Інструкція з експлуатації . . . . . 1 шт.

* лише для моделей від 160-9056 до 160-9061

2. ОПИС

Односекційна опорна драбина є найпростішою з драбин, яку можна використовувати тільки як приставну драбину для різних завдань в приміщеннях. Здебільшого для фіксування цієї драбини повинна бути опора на стіну будівлі.

Профіль драбини виготовлений з високоякісного алюмінієвого сплаву. Кожна сходинка має рифлення проти ковзання взуття. Боковини виготовлені з профілю, який має додаткове ребро жорсткості, вони з'єднані зі сходинками за допомогою заклепок. На кінцях драбини з обох боків встановлені протиковзкі опорні наконечники з ПВХ.

Драбину виготовлено з урахуванням вимог ДСТУ Б В.2.8-44:2011.

3. КОНСТРУКЦІЯ І ПРИНЦИП РОБОТИ

Односекційна опорна драбина складається з таких основних деталей:

- Сходинки — це горизонтальні платформи, які слугують опорою для ніг при підйомі та спуску.
- Сходинки тримаються на місці та з'єднуються за допомогою вертикальних елементів - бокових стійок.
- Для запобігання ковзанню та забезпечення безпеки під час використання драбини на її кінцях монтуються наконечники.
- Для забезпечення міцності та стійкості драбини використовуються з'єднувальні елементи, такі як болти, гайки, заклепки, які з'єднують сходинки та боковини.

ВИКОРИСТАННЯ ОПОРНОЇ ДРАБИНИ

1. Драбина повинна бути встановлена в правильному положенні і використовуватися тільки при повному розсуванні у вертикальному напрямку.
2. Поставте односекційну драбину в потрібне місце на плоску та стійку поверхню для її опори.
3. Оптимальний нахил опорної драбини має становити 65-75 градусів.
4. Під час роботи на висоті тримайтеся за поручні або бокові сторони драбини, щоб зберегти рівновагу та стабільність.
5. Сходинки мають бути розташовані горизонтально відносно опорної поверхні.
6. Сходьте на драбину обома ногами, тримаючись за бокові сторони або поручні.

ПРАВИЛА ВИКОРИСТАННЯ ОПОРНОЇ ДРАБИНИ



Драбина повинна бути встановлена під кутом нахилу 65-75° щодо підлоги.



Сходинки драбини повинні бути розташовані під кутом нахилу не більше 15-25° відносно опорної поверхні.



Мінімальна відстань від краю драбини до опорної точки повинна бути не менше, ніж 1 метр.



Використовувати драбину потрібно тільки положенні.



Не приставляти драбину до непристосованої для цього поверхні (стовпи, дерева, тощо).



Заборонено використовувати під час роботи останні 3 сходинки драбини.

5. ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ

ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ ОДНОСЕКЦІЙНОЇ ОПОРНОЇ ДРАБИНИ:

1. Виконайте монтаж опорної стійки за таким послідовним порядком, як відображено на нижченаведених ілюстраціях:
   - Вийміть опорну стійку з комплекту (мал. 1).
   - Зніміть пластиковий захисний елемент для установки стійки (мал. 2).
   - Встановіть опорну стійку на місце (мал. 3).
   - Зафіксуйте опорну стійку, скориставшись кріпленням із комплекту (мал. 4).
2. Візуально огляньте виріб — перед початком використання драбини слід переконатися в її справності. Необхідно перевірити наявність та цілісність всіх складових частин та вузлів драбини. Експлуатація пошкодженої драбини заборонена.
3. Перед застосуванням драбини перевірте робочу зону та впевніться у відсутності ризиків.
4. Переконайтеся, що вибраний тип робочого положення та висота драбини відповідають характеру виконуваних робіт.
5. Перед початком роботи і після використання драбини видаліть з неї всі забруднення, наприклад фарбу, сміття, оливу, сніг тощо.

РОЗМІЩЕННЯ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ ДРАБИНИ:

1. Драбина має бути розміщена на відповідному робочому місці та в позиції максимального розкриття.
2. Цей виріб має застосовуватися на чистій, рівній, горизонтальній та стійкій поверхні. Притуляти драбину можна тільки до рівної некрихкої поверхні.


Мал. 1


Мал. 2


Мал. 3


Мал. 4

3. Впевніться, що робоча зона безпечна (наприклад, поряд немає дверей чи вікон, що можуть раптово відчинитися та порушити стійкість драбини).
4. Визначте всі електричні ризики в робочому просторі, наприклад лінії електропередачі чи електричне обладнання над головою.
5. Драбина має стояти на своїх опорних заглушках і ніколи на поперечинах чи сходинках.

ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ:

1. Не перевищуйте визначене максимальне навантаження на драбину — 150 кг.
2. Користувач повинен зберігати стійкість і підтримувати баланс, розміщуючись на драбині, а також стояти обома ногами на одній сходинці. Не висовуйтеся за межі драбини.
3. Не застосовуйте драбину для переходу на наступний (вищий) рівень.
4. Односекційні драбини мають використовуватися тільки для легких і короткострокових робіт. Для робіт під напругою застосовуйте діелектричні драбини.
5. Не використовуйте драбину для робіт поза приміщенням в разі несприятливих погодних умов, наприклад під час сильного вітру, дощу, снігу.
6. Ніколи не залишайте встановлену драбину без нагляду. Опорна драбина не передбачена для використання дітьми, тож зберігайте виріб у недоступному для них місці.
7. Ніколи не намагайтесь стрибати, ходити або пересувати драбину поки ви перебуваєте на ній. Якщо вам треба переставити драбину, спочатку злізьте з неї, пересуньте, а потім поверніться назад.
8. Під час підйому та спуску з драбини завжди будьте повернутими обличчям до неї.
9. Під час підйому та спуску з драбини завжди міцно тримайтеся за неї.
10. Не застосовуйте драбину як “міст”.
11. Під час користування цією драбиною завжди вибирайте закрите взуття з неслизькою підошвою. Не одягайте вільний одяг, що може звисати та зачепитись.

12. Потрібно запобігти надмірному бічному навантаженню, наприклад, під час свердління цегли чи бетону, перебуваючи на драбині.
13. Регулярно робіть перерви: не залишайтеся на драбині надто довго, адже є ризик виникнення небезпечних ситуацій через втому.
14. Драбина має виходити за місце контакту з вищим рівнем доступу не менш як на 1 метр.
15. При застосуванні драбини потрібно враховувати її вагу та можливість падіння з вертикальної позиції.
16. Заборонено перебувати на драбині більш, ніж одній людині.
17. Заборонено використовувати драбину у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння, після вживання ліків або в разі поганого самопочуття.
18. Очищуйте драбину від будь-якого виду забруднення, зокрема фарби, що не висохла, бруду, мастила або снігу

СИМВОЛИ І ПОЯСНЕННЯ ДО НИХ ЩОДО ЗАГАЛЬНИХ ПРАВИЛ БЕЗПЕКИ ПРИ РОБОТІ З ДРАБИНОЮ



Для 1 особи


Ознайомтеся з інструкцією



Максимальне навантаження 150 кг


Встановіть стабілізатор



Не ставте на слизьку поверхню


Не користуйтеся поламаною драбиною


Не ставте на нерівній поверхні


Не тягніться


Не сходьте з драбини на іншу поверхню


Не стійте спиною до драбини

5. ТРАНСПОРТУВАННЯ І ЗБЕРІГАННЯ

Зберігання

Зберігайте драбину відповідно до інструкції виробника.

Драбина не повинна зберігатися в місцях, умови в яких призводять до її пошкодження (наприклад, у вологих або дуже добре опалювальних приміщеннях і т. д.).

Драбина повинна зберігатися в горизонтальному положенні (наприклад, вішайте на спеціальні гаки, що витримують вагу подібних конструкцій або в горизонтальному положенні на чистій поверхні) в сухому стані, захищеною від прямих сонячних променів і погодних умов.

Драбина повинна зберігатися в місцях, де вона не буде перешкодою, не створить небезпеку падіння і буде в недоступному місці для дітей.

Зберігати слід у місцях, де драбини не можуть бути пошкоджені транспортними засобами, важкими предметами або забрудненнями.

Уникайте контакту драбини з агресивними середовищами (солі, луги, кислоти, протиожеледні реагенти тощо). У разі контакту промийте драбину водою та протріть насухо.

Транспортування

Транспортування односекційних драбин повинно здійснюватися відповідно до загальних правил перевезень, завдяки яким забезпечується їх збереження.

Під час транспортування слід надійно та міцно закріпити драбину, щоб уникнути можливих пошкоджень та деформацій.

6. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Гарантійний термін – 12 місяців з дня продажу.

Важливо! Виробник не несе відповідальності, якщо недотримання інструкції спричинило пошкодження самої драбини чи завдало шкоди користувачеві або третім особам.

Гарантія не поширюється на опорні наконечники, які зношуються в процесі експлуатації.

7. УТИЛІЗАЦІЯ

Металеві деталі необхідно здати в металобрухт.
Пластикові деталі необхідно здати до пунктів прийому вторсировини.

blue tools

Дата продажу «___» _____20__р

bluetools.ua