УНІВЕРСАЛЬНИЙ РІЗАК

EXOP18V-40
EXPERT



BOSCH

Bosch асортимент мультиінструменту 18V:
Різні мультиінструменти для задоволення різних потреб користувачів



від надійного універсального
GOP 18V-34



до потужного для будь-якої роботи
EXOP18V-40

EXOP18V-40

Вражаюча продуктивність з найнижчими вібраціями у категорії Starlock Max

Які переваги для користувачів?

- Потужність
- Швидкість

550 Вт Безщітковий двигун еквівалентний потужності мережевого

4.0° Кут коливань



- Легка заміна леза

Snap-In: легка заміна лез за лічені секунди без додаткового інструменту чи кріплення

- Повний контроль

Контроль вібрацій, ультратонкий хват **150 мм**, та різні **Режими різання**

BOSCH

EXOP18V–40

Інструмент соло в L-Boxx

EXPERT Вражаюча продуктивність з найнижчими вібраціями у категорії Starlock Max



UP TO 20% MORE SPEED | POWER OSCILLATION

1 Перевага потужності та швидкості
Щоб виконувати навіть найскладніші завдання з будь-яким аксесуаром Starlock, включно з Starlock Max

2 Потужний безщітковий двигун
Високопотужна осциляція з потужністю, еквівалентною мережевій 550 Вт та кутом коливання 4.0°

3 Легкий Snap-in
Змінюйте лезо за лічені секунди, додаткові інструменти не потрібні

4 Максимальний комфорт
Ідеальна керованість завдяки контролю вібрації та тонкій окружності рукоятки - лише 150 мм

Маркетинг і логістика		Обсяг постачання	Артикул
SKU	06012C0101	Інструмент	3601BC0100
EAN код	4053423341591	MAII 32 APB	2608669133
Розмір інструменту (ВхШхВ)	97 x 89 x 278 мм		
Розміри упаковки (ВхШхВ)	310 x 120 x 1000 мм		
Вага (без акумулятора)	1.23 кг		

Вага (без батареї)

SNAP-IN | VIBRATION CONTROL | REDUCED GRIP SIZE | 4.0° | BRUSHLESS MOTOR | LED LIGHT | SPEED SELECTION | ADAPTIVE SPEED CONTROL | STOP CONTROL

Технічна інформація		
Номінальна напруга	[В]	18
Тип двигуна		Безщітковий
Швидкість без навантаження	[об/хв]	10.000 -20.000
Кут коливання (градуси)	[°]	4.0°
Тип кріплення Starlock		Starlock Max
Швидка зміна		Snap-In
LED	[так/ні]	так
Контроль вібрації	[так/ні]	Так

Цільові групи	Застосування
Монтажники скла, вікон, дверей	Зняття віконних рам, регулювання дверних рам
Плиточники	Видалення та шліфування затирки
Мурування та реставрація	Видалення цементу, різання цегли
Реставрація бетону	Обрізання нерівностей і згладження дрібних ділянок
Монтажники шаф	Регулювання деталей, монтаж

BOSCH

Огляд продукту
EXOP18V-40

Легка заміна леза
SP!

Завдяки функції Snap-in

Змініть аксесуари за лічені секунди:
- Без інструментів
- Без втрати деталей
- Навіть у рукавичках

Інтуїтивне керування інструментом



Завдяки HMI:
- Вибір швидкості (1-6)
- Адаптивний контроль швидкості
- Stop Control

Щоб користувач міг адаптувати швидкість

Яскраво освітлена робоча зона
завдяки інтегрованому 180° LED

UP TO 20% MORE SPEED

POWER OSCILLATION

Високопотужний двигун
щоб виконувати навіть найскладніші завдання з будь-якими аксесуарами Starlock
Потужний безщітковий двигун еквівалентний 550 Вт мережевого інстурменту
Кут коливань **4.0°**



STARLOCK MAX

Зменшення травм
І довший робочий час завдяки системі Vibration Control
Вібрацій на 50% менше порівняно з моделлю Starlock Max GOP 18V-34
SP!

Ергономічний дизайн
Компактна конструкція
Вузька окружність рукоятки - лише 150 мм **на 25% тонший у порівнянні з моделлю GOP 18V-28!**

Зменшення травм
завдяки **Stop Control** автоматичне вимкнення після завершення монтажу
USP!

Розміщення акумулятора під кутом 90°
Забезпечення нового положення батареї:
- Жодних перешкод при роботі
- Покращений комфорт

BOSCH

EXOP18V-40
Stop Control



«Stop Control»
EXOP18V-40 зупиняється одразу після завершення розрізу (як тільки лезо виходить із матеріалу), наприклад, під час розрізу на гіпсокартоні.
Зверніть увагу, що користувач повинен вимикати і знову вмикати пристрій, щоб перезапустити його.

Дуже практичний у таких випадках:
Наприклад, різати отвори в пластикових кабельних каналах, у гіпсокартоні або навіть у важкодоступній частині шафи.

ПЕРЕВАГА
EXOP18V-40 автоматично зупиняється після розрізу, зменшує ризик пошкодження матеріалів, таких як електричні кабелі, розетки або стіни.
Це також знижує ризик пошкодження самого леза!

Покращений контроль у будь-якій ситуації!

EXOP18V-40
Адаптивне керування швидкістю



Адаптивний контроль швидкості
EXOP18V-40 починає роботу з низької швидкості, а потім автоматично розганяється до вибраної швидкості, щойно лезо входить у матеріал.

Дуже зручно в таких випадках:
Робити глибокі розрізи, особливо у твердих матеріалах, таких як метал, де лезо має властивість неконтрольовано рухатися вліво і вправо на великій швидкості.

ПЕРЕВАГА:
Практично немає слідів на виробі і взагалі чистіший розріз.

Примітка:
Просто натиснувши одну кнопку, Ви можете вибрати активацію однієї функції, іншу, або обидві функції разом.

Покращений контроль у будь-якій ситуації!

EXOP18V-40
Інформація про Starlock

EXOP18V-40 працює з усіма аксесуарами Starlock: Starlock, Starlock PLUS і Starlock MAX





WOOD
Basic wood cutting applications

ALL PURPOSE
Applications in wood with metal

METAL & MORE
Cutting metal and other materials

GROUT & ABRASIVE
Grout removal, thinset grinding and sanding

SOFT MATERIALS
Sealant removal and cuts in carpet, shingles

	STARLOCK	STARLOCK PLUS	STARLOCK MAX	SNAP-IN
GOP 12V-28	так	-	-	-
GOP 18V-34	так	так	-	так
GOP 30-28	так	так	-	-
GOP 40-30	так	так	-	так
GOP 55-36	так	так	так	так
EXOP18V-40	так	так	так	так

BOSCH

Позиціонування в асортименті Bosch
EXOP18V-40

STARLOCK MAX

		GOP 12V-28 	GOP 18V-34 	EXOP18V-40 EXPERT 
Тип двигуна		Безщітковий	Безщітковий	Безщітковий
Швидкість без навантаження	[об/хв]	5.000-20.000	10.000-20.000	10.000-20.000
Кут коливання	[градус]	2,8°	3,4°	**4,0°**
Starlock (тип)		Starlock	Starlock PLUS	**Starlock Max**
Snap-In		ні	так	так
Vibration Control	[так/ні]	ні	так	так
Вібрація	[м/с2]	9	3,9	5
Довжина інструменту	[мм]	267	282	**278**
Обхват рукоятки	[мм]	165	180	**150**
Режими монтажу		Немає	Немає	**Адаптивний контроль швидкості Stop Control**

SP

USP!

EXOP18V-40: збільшена потужність, тонший хват порівняно з GOP 18V-34, сумісний з усіма аксесуарами Starlock + пропонує 2 нових, дуже корисних режими різання!

BOSCH

ДЯКУЄМО!

BOSCH