ВЕЛИКА КУТОВА ШЛІФУВАЛЬНА МАШИНА НА 180ММ ТА 230ММ ДИСКИ

EXWS30
EXPERT



BOSCH

EXWS30

Потужна велика кутова шліфувальна машина з безщітковим двигуном

Які переваги для користувачів?

- Відмінний рівень видалення матеріалу

2,800 Вт

БЕЗЩІТКОВИЙ двигун



- Повний пакет безпеки та зручності

Функції KickBack Control, захист від перезапуску

Система м'якого запуску та інтегрована система контролю вібрації

EXPERT
POWER TOOL RANGE

BOSCH

Сфери застосування
EXWS30



BOSCH

BOSCH

EXPERT

EXWS30-180PB

Потужна велика кутова шліфувальна машина з безщітковим двигуном та захисним вимикачем



BRUSHLESS MOTOR

UP TO 40% MORE POWER

1 Відмінний рівень видалення матеріалу
Вхідна потужність 2800 Вт для швидкого та ефективного шліфування

2 Безщітковий двигун
Високопродуктивний безщітковий двигун

3 Розширений захист
Функція електронного гальма зупиняє диск менш ніж за 3 секунди

4 Інтегрована система контролю вібрації
Зменшує шкідливі вібрації та мінімізує ризик травм

Маркетинг і логістика

SKU	06018G0170
EAN код	4053423351125
Розмір інструменту (ДхШхВ)	524 x 309 x 139 мм
Розмір упаковки (ДхШхВ)	605 x 203 x 132 мм
Вага (бруто/нетто)	8.0 кг / 5.0 кг

BRAKE SYSTEM · KICKBACK CONTROL · RESTART PROTECTION · SOFT START · PROtection Switch · VIBRATION CONTROL

Технічна інформація

Потужність	[Вт]	2,800
Розмір диска	[мм]	180
Швидкість без навантаження	[об/хв]	8,500
Безщітковий двигун	-	так
Функції RSP та SS	-	так
Функція KickBack Control	-	так
Функція електронного гальма	-	так
Антивібрація	-	дві рукоятки

Обсяг постачання

	Артикул
Інструмент	3601HG0101
Антивібраційна допоміжна ручка	16020250BZ
Швидкорегульований захисний кожух	1619PS3665
Кріплення для ріжучого захисту	1600A01R95
Затискна гайка	1603340040
Двоотвірний гайковий ключ	1607950048

Групи користувачів

Промислове виготовлення металів

Фундамент

Монтаж металу

Застосування

Шліфування та різання металу

Шліфування металу та каменю

Шліфування та різання металу

BOSCH

BOSCH

EXPERT

EXWS30-230B

Потужна велика кутова шліфувальна машина з безщітковим двигуном та захисним вимикачем



BRUSHLESS MOTOR

UP TO 40% MORE POWER

1 Відмінний рівень видалення матеріалу
Вхідна потужність 2800 Вт для швидкого та ефективного шліфування

2 Безщітковий двигун
Високопродуктивний безщітковий двигун

3 Розширений захист
Функція електронного гальма зупиняє диск менш ніж за 3 секунди

4 Інтегрована система контролю вібрації
Зменшує шкідливі вібрації та мінімізує ризик травм

Маркетинг і логістика

SKU	06018G1031
EAN код	4053423351118
Розмір інструменту (ДхШхВ)	524 x 309 x 139 мм
Розмір упаковки (ДхШхВ)	605 x 203 x 132 мм
Вага (бруто/нетто)	8.0 кг / 5.0 кг

BRAKE SYSTEM · KICKBACK CONTROL · RESTART PROTECTION · SOFT START · VIBRATION CONTROL

Технічна інформація

Потужність	[Вт]	2,800
Розмір диска	[мм]	230
Швидкість без навантаження	[об/хв]	6,500
Безщітковий двигун	-	так
Функції RSP та SS	-	так
Функція KickBack Control	-	так
Функція електронного гальма	-	так
Антивібрація	-	дві рукоятки

Обсяг постачання	Артикул
Інструмент	3601HG1031
Антивібраційна допоміжна ручка	16020250BZ
Швидкорегульований захисний кожух	1619PS3665
Кріплення для ріжучого захисту	1600A01R95
Затискна гайка	1603340040
Двоотвірний гайковий ключ	1607950048

Групи користувачів	Застосування
Промислове виготовлення металів	Шліфування та різання металу
Фундамент	Шліфування металу та каменю
Монтаж металу	Шліфування та різання металу

BOSCH

BOSCH EXPERT EXWS30-230PB

Потужна велика кутова шліфувальна машина з безщітковим двигуном та захисним вимикачем



BRUSHLESS MOTOR

UP TO 40% MORE POWER

1 Відмінний рівень видалення матеріалу
Вхідна потужність 2800 Вт для швидкого та ефективного шліфування

2 Безщітковий двигун
Високопродуктивний безщітковий двигун

3 Розширений захист
Функція електронного гальма зупиняє диск менш ніж за 3 секунди

4 Інтегрована система контролю вібрації
Зменшує шкідливі вібрації та мінімізує ризик травм

Маркетинг і логістика

SKU	06018G1170
EAN код	4053423351118
Розмір інструменту (ДхШхВ)	524 x 309 x 139 мм
Розмір упаковки (ДхШхВ)	605 x 203 x 132 мм
Вага (бруто/чиста)	8.0 кг / 5.0 кг

BRAKE SYSTEM · KICKBACK CONTROL · RESTART PROTECTION · SOFT START · VIBRATION CONTROL

Технічна інформація

Потужність	[Вт]	2,800
Розмір диска	[мм]	230
Швидкість без навантаження	[об/хв]	6,500
Безщітковий двигун	-	так
Функції RSP та SS	-	так
Функція KickBack Control	-	так
Функція електронного гальма	-	так
Антивібрація	-	дві рукоятки

Обсяг постачання

Обсяг постачання	Артикул
Інструмент	3601HG1031
Антивібраційна допоміжна ручка	16020250BZ
Швидкорегульований захисний кожух	1619PS3665
Кріплення для ріжучого захисту	1600A01R95
Затискна гайка	1603340040
Двоотвірний гайковий ключ	1607950048

Групи користувачів / Застосування

Групи користувачів	Застосування
Промислове виготовлення металів	Шліфування та різання металу
Фундамент	Шліфування металу та каменю
Монтаж металу	Шліфування та різання металу

BOSCH

Огляд продукту

EXWS30

SP

Високий рівень видалення матеріалів

завдяки безщітковій технології двигуна

BRUSHLESS MOTOR

UP TO 40% MORE POWER

BRUSHLESS MOTOR

Низька вартість обслуговуванням

Відсутність вуглецевої щітки та комутатора зменшує регулярне обслуговування інструменту

BRUSHLESS MOTOR

Повний пакет функцій безпеки та зручності

Повний пакет з функцій:

- Електронного гальмування
- KickBack Control
- Захист від перезапуску
- М'який старт

BRAKE SYSTEM | KICKBACK CONTROL | RESTART PROTECTION | SOFT START

SP



Перемикач PROtection*

Перемикач PROtection:негайно вимикає інструмент, коли перемикач відпускається

*Доступно у версіях «PB»

PROtection Switch

LED Інтерфейс

Допомагає оператору швидко і просто перевірити стан інструменту

SP

Інтегрована система контролю вібрації

Запатентована вбудована система контролю вібрацій знижує значення вібрацій на 23% під час шліфування

VIBRATION CONTROL

BOSCH

Інтерфейс світлодіоду
EXWS30



LED Інтерфейс

Дає оператору швидку та просту діагностику інструменту за допомогою світлового сигналу

LED Статус	Поведінка інструменту	Стан інструменту	Дії користувача
ЗЕЛЕНИЙ	Інструмент можна увімкнути	Інструмент УВІМКНЕНИЙ	Можна працювати нормально
ЧЕРВОНЕ МИГОТІННЯ	Інструмент перестає працювати	Інструмент перегрівся	Зачекайте, поки інструмент охолоне - його можна використовувати знову, коли світлодіод стане зеленим
ЧЕРВОНИЙ	Інструмент не вмикається	Активовано функції KickBack/ Захист від перевантаження чи RSP	Вимкніть і увімкніть інструмент

BOSCH

ДЯКУЄМО!

BOSCH