blue tools

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

ДРАБИНИ-СТРЕМ'ЯНКИ ОДНОСТОРОННЬОЇ

з органайзером

EXPERT



ЗРОБЛЕНО В УКРАЇНІ

ISO CE EN 131

Перед початком експлуатації приладу уважно прочитайте інструкцію!
Збережіть інструкцію для подальшого використання.

blue tools

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

ДРАБИНИ-СТРЕМ'ЯНКИ

односторонньої з органайзером

1. ПРИЗНАЧЕННЯ ВИРОБУ

Стрем'янка алюмінієва призначена для проведення різних видів робіт на висоті.

2. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

АРТИКУЛ	КІЛЬКІСТЬ СХОДИНОК	ДОВЖИНА В РОЗКЛАДЕНОМУ ВИГЛЯДІ, М	ДОВЖИНА В СКЛАДЕНОМУ ВИГЛЯДІ, М	ДОВЖИНА ДО ПЛАТФОРМИ, М	ШИРИНА В РОЗКЛАДЕНОМУ ВИГЛЯДІ, М	СЕРЕДНЯ РОБОЧА ВИСОТА, М	ШИРИНА ДРАБИНИ, СМ	ВАГА, КГ
								MAX
160-9030	4	1,37	1,55	0,76	0,75	2,80	42	3,6
160-9031	5	1,60	1,76	0,98	0,90	3,00	44	4,1
160-9032	6	1,82	1,99	1,20	1,05	3,20	46	4,7
160-9033	7	2,03	2,23	1,41	1,20	3,40	48	5,3
160-9034	8	2,25	2,45	1,64	1,33	3,60	50	5,7

3. ВЛАШТУВАННЯ І ПРИНЦИП РОБОТИ

Стрем'янка є вільностоячою переносною драбиною, яка звужується догори, має секцію підйому (передня секція), опорну секцію (задня секція), робочий майданчик і розкладається для підйому на висоту. Дуга безпеки конструктивно виконана спільно з передньою секцією підйому. Стрем'янка оснащена лотком для інструменту і гаком для відра. Боковини та сходинки алюмінієвої стрем'янки виготовлені з високоміцного алюмінієвого профілю. Задня та передня секції з'єднані між собою.

Робочий майданчик виконаний з алюмінію. Сходинки та робочий майданчик мають рифлену поверхню. Опорні наконечники виготовлені з високоміцного ПВХ і також мають рифлену поверхню. Стрем'янка в робочому положенні надійно фіксується робочим майданчиком (опорна трубка, на яку лягатиме майданчик, повинна повністю увійти в пази майданчика). Стрем'янки з 5 і більше сходинками додатково оснащуються страхувальними ременями.

4. ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

1. Ознайомтеся з цим Паспортом.
2. Уважно огляньте стрем'янку та переконайтеся у відсутності пошкоджень та деформацій. Перевірте наявність і справність усіх складових частин та вузлів.
3. Переконайтеся, що Ваш фізичний стан дозволяє працювати на висоті.

Вкрай не рекомендується:

- працювати на стрем'янках під впливом алкогольного та наркотичного сп'яніння, а також під час прийому сильнодіючих ліків;
- використовувати пошкоджену стрем'янку;
- самостійно ремонтувати стрем'янку та змінювати конструкцію.

1. Встановіть стрем'янку на твердій, рівній і не слизькій поверхні.
2. При підйомі, спуску та роботі розташовуйтесь обличчям до сходинок, слідкуйте за рівновагою та зберігайте вертикальне положення тіла.
3. Під час роботи на висоті понад 1,8 метра рекомендується використовувати додаткову систему страховки від падіння.
4. Під час роботи на стрем'янках потрібно керуватися «ДБН А.3.2-2-2009 Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення».
5. Максимально допустиме навантаження на стрем'янку – 150 кг.

6. Основні заходи безпеки коротко викладені на наліпках на стрем'янку у вигляді міжнародних піктограм, розшифрування яких наведено нижче.



Обережно, можливе падіння з висоти



Ознайомтеся з інструкцією



Максимальне навантаження 150 кг



Встановіть стабілізатор



Для 1 особи



Не користуйтеся поламаною стрем'янкою



Не ставте на нерівній місцевості



Не тягніться



Не заходьте зі стрем'янки на іншу поверхню



Для побутового затосування

5. ТРАНСПОРТУВАННЯ І ЗБЕРІГАННЯ

1. Транспортування стрем'янок відповідно до ДСТУ Б В.2.8-44:2011. Не допускається скидання виробів під час розвантаження, транспортування волоком та інші дії, що можуть заподіяти пошкодження елементам конструкції.

2. Зберігати стрем'янку необхідно у сухому приміщенні відповідно до ДСТУ Б В.2.8-44:2011. Драбини, стрем'янки та їх елементи слід зберігати захищеними від впливу довкілля.

3. Уникайте контакту стрем'янки з агресивними середовищами (солі, луги, кислоти, протиожеледні реагенти тощо). У разі контакту промийте стрем'янку водою та протріть насухо.

6. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Гарантійний термін – 12 місяців з дня продажу.

Гарантія не поширюється на опорні наконечники, що зношуються в процесі експлуатації.

7. УТИЛІЗАЦІЯ

- Металеві деталі здаються в металобрухт;
- Пластикові вироби – до пунктів вторсировини.

Дата продажу «____»_____20___ р.

bluetools.ua