Тачка Formula 1

bluetools

Рама: діаметр труби - 32 мм; товщина стінки труби - 1,2 мм
Покриття рами: порошкова фарба
Колір рами: помаранчевий
Тип рами: суцільний
Вантажопідйомність: 180 кг
Розмір: 1500x500x620 мм
Колесо: 1 шт; діаметр 380 мм, 4,0x8"
Вісь: діаметр - 20 мм; довжина - 128 мм

Кузов:

Industrial товщина стінки - 0,1 мм 100 л

КУЗОВ
Із оцинкованої сталі з якісним порошковим фарбуванням, яке стійке до хімічних впливів та корозії

ЗАДНЯ ОПОРА
Утримує тачку в стійкому положенні при розвантаженні

ПЕРЕДНЯ ОПОРА
Кріпиться у двох точках болтами, що значно підвищує міцність тачки

ЯКІСНЕ ПОРОШКОВЕ ФАРБУВАННЯ РАМИ
Зносостійка порошкова фарба захищає раму від корозії. Перед нанесенням фарби рама додатково знежирюється



КРІПЛЕННЯ КОЛЕСА ПІД 90°
Забезпечує рівномірне навантаження на раму

ДОДАТКОВИЙ КУТНИК
Розміщений між опорами, що додає жорсткості конструкції. Ширина кутника 35 мм

ДВА ОТВОРИ НА КРІПЛЕННІ
Можливість регулювання положеннятачки та правильного розподілу центру ваги

ПІДШИПНИК ЗАКРИТОГО ТИПУ
Збільшує зносостійкість. Підшипник 6002-2RS

РАМА З РЕБРАМИ ЖОРСТКОСТІ
Вони підвищують міцність конструкції тачки і запобігають деформації

національний кешбек

ЗРОБЛЕНО В УКРАЇНІ

Варіанти комплектації коліс

Колесо пневматичне 4,0x8" 4PR
із підшипником
Артикул: 220-6001

Колесо поліуретанове 4,0x8"
із підшипником
Артикул: 220-6002

Колесо суцільногумове 4,0x8"
із підшипником
Артикул: 220-6014

Тачка Formula 1

bluetools

Рама: діаметр труби - 32 мм; товщина стінки труби - 1,2 мм
Покриття рами: порошкова фарба
Колір рами: помаранчевий
Тип рами: суцільний
Вантажопідйомність: 180 кг
Розмір: 1500x500x620 мм
Колесо: 1 шт; діаметр 380 мм, 4,0x8"
Вісь: діаметр - 20 мм; довжина - 128 мм

Варіанти комплектації кузова

Expert	товщина стінки - 0,8 мм	90 л
Standard	товщина стінки - 0,6 мм	90 л

КУЗОВ
Із оцинкованої сталі, що забезпечує відмінну корозійну стійкість

ЗАДНЯ ОПОРА
Утримує тачку в стійкому положенні при розвантаженні

ПЕРЕДНЯ ОПОРА
Кріпиться у двох точках болтами, що значно підвищує міцність тачки

ЯКІСНЕ ПОРОШКОВЕ ФАРБУВАННЯ РАМИ
Зносостійка порошкова фарба захищає раму від корозії.
Перед нанесенням фарби рама додатково знежирюється

національний кешбек

ЗРОБЛЕНО В УКРАЇНІ

КРІПЛЕННЯ КОЛЕСА ПІД 90°
Забезпечує рівномірне навантаження на раму

ДОДАТКОВИЙ КУТНИК
Розміщений між опорами, що додає жорсткості конструкції. Ширина кутника 35 мм

ДВА ОТВОРИ НА КРІПЛЕННІ
Можливість регулювання положеннятачки та правильного розподілу центру ваги

ПІДШИПНИК ЗАКРИТОГО ТИПУ
Збільшує зносостійкість.
Підшипник 6002-2RS

РАМА З РЕБРАМИ ЖОРСТКОСТІ
Вони підвищують міцність конструкції тачки і запобігають деформації

Варіанти комплектації коліс



Колесо пневматичне 4,0x8" 4PR
із підшипником
Артикул: 220-6001



Колесо поліуретанове 4,0x8"
із підшипником
Артикул: 220-6002



Колесо суцільногумове 4,0x8"
із підшипником
Артикул: 220-6014